ZBROJENIE PŁASZCZA OSADNIKA WTÓRNEGO



Beton C25/30 (B30)
– W6; F150
Stal AIIIN (RB500W)

- Klasa konstrukcji – S4
- Klasa ekspozycji – XA1
- nominalna grubość otuliny c(nom)= 50 mm
- średnica gięcia prętów – 4ø
- podkładki dystansowe; co 300 mm i 4sz/m^2
- zestawienie stali zbrojeniowej – rys. nr K-13

UWAGI

EDOME Sp. z o.o.
18-400 ŁOMŻA, UL. FABRYCZNA 9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA OSADNIK WTÓRNY		SKALA: 1:25 / 1:50
ADRES:	LELIS, pow. ostrołęcki, woj. Mazowieckie		BRANŻA: K
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Zbrojenie płaszcza - osadnik wtórny		DATA: 09.2013
OPRACOWAŁ:	Inż. Daniel Krysiak Inż. Przemysław Łapiński	UPRAWNIENIA	PODPIS
AUTOR	mgr inż. Wojciech Rogowski	upr. proj. konstr. Łom.40/89 POL/BO/211/02	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Alicja Rogowska	upr. proj. konstr. UAN.II.7342-74/94 POL/BO/211/02	

NR. RYSUNKU: K-12

Wydrukowano na papierze ekologicznym