

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – odc. I

| ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Oznaczenie | Opis | Ilość (szt.) długość (m) | Wielkość |
| Odc. I w km 0+000,00 – 2+350,20 | | | |
| A-7 | ustęp pierwszeństwa | 3 szt. | średnia |
| D-6 | Przejście dla pieszych | 6 szt. | średnia |
| C-16/13 | Ciąg pieszo-rowerowy | 4 szt. | średnia |
| C-16/13 a | Koniec ciągu pieszo-rowerowego | 2 szt. | średnia |
| B-20 | Stop | 1 szt. | średnia |
| A-18b | Zwierzęta dzikie | 2 szt. | średnia |
| A-6a | skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach | 4 szt. | średnia |
| D-2 | Koniec drogi z pierwszeństwem | 2 szt. | średnia |
| T | Tabliczka uprzedzająca o zastosowaniu znaku B-20 z treścią: „Stop 150 m” | 1 szt. | średnia |
| A-4 | Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo | 1 szt. | średnia |
| T-2 | tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo z treścią: „1,5 km” | 1 szt. | średnia |
| B-33 | Ograniczenie prędkości: „50” | 2 szt. | średnia |
| B-34 | Koniec ograniczenia prędkości: „50” | 2 szt. | średnia |
| D-42 | Obszar zabudowany | 1 szt. | średnia |
| D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | 1 szt. | średnia |
| U-18a | Lustro drogowe okrągłe fi. 800 mm | 1 szt. | - |
| U-18b | Lustro drogowe prostokątne 600x800 mm | 1 szt. | - |
| | Razem | 36 szt. | |

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

- „kocie oczka” – punktowe elementy odblaskowe dwustronne dwubarwne – biały i czerwony: **445 szt.**
- Punktowe elementy odblaskowe o odbłyśniku barwy białej: **123 szt.**
- Słupki prowadzące U-1a: **42 szt.**

SŁUPKI DO TABLIC ZNAKÓW:

- Słupki stalowe ocynkowane fi. 5 cm: **23 szt**

UWAGA:

W zestawieniu uwzględniono tylko znaki i słupki nowoprojektowane bez znaków przestawianych.