ARKUSZ NR 6

D-43

D-42

"kocie oczka" na łuku w rozstawie co 3 m

P-7b

P-7a

P-7d

P-7c 13m

P-7c 14m

P-7c 12m

km 2+000,00

2 km

Bariera ochronna SP-05 / 2 m
(zabezpieczenie słupa elektrycznego)
L = 46 m (6+34+6)

zakończenie bariery
L = 6 m

dr 250629W

droga gminna nr 250629W

KM 2+350,20
KONIEC OPRACOWANIA - odc. I

Bariera ochronna min. N2/W4/B
L=44 m (6+32+6)

"kocie oczka" na skrzyżowaniu w rozstawie co 3 m

barierka stalowa z pionowymi poprzeczkami w odstępach do 5 cm
L = 8m; h= 1,20 m

km 2+320,00
początek zmiany przekroju

km 2+330,00
koniec zmiany przekroju

A-3 T-2

C-16/13

Bariera ochronna min. N2/W4/B
L=32m (w tym zakończenie bariery -6m)

P-7d

dr powiatowa Nr 2539W
(nawierzchnia bitumiczna)

OSTROŁĘKA

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU:

- proj. tory ruchu pojazdów
- proj. oznakowanie poziome
- proj. oznakowanie pionowe
- proj. bariery energochłonne
- proj. barierki
- proj. elementy odblaskowe dwubarwne (czerwono-białe) - "kocie oczka"
- proj. punktowe elementy odblaskowe jednobarwne (białe)
- proj. azyle przykręcane 2x2 m
- ist. oznakowanie pionowe bez zmian
- ist. oznakowanie pionowe do przestawienia
- ist. oznakowanie pionowe do likwidacji
- ist. oznakowanie poziome

ELEMENTY DROGOWE:

- proj. krawędź jezdni bitumicznej
- proj. oś drogi
- proj. krawędź poboczy z kruszywa
- proj. krawędź zjazdów z kruszywa