



UWAGA:

- \* POSADOWIENIE STÓP FUND. -2,73m = 102,34m n.p.m.
- \* STOPY FUND. ZREALIZOWAĆ Z BETONU C20/25 W-8
- \* NA PODSTAWIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO WYSTĘPOWANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA PIASKÓW DROBNYCH ŚREDNIOZAGĘSZCZONYCH O JD=0,50
- \* NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- \* W OKOLICACH OSI "Z" DO RZĘDNEJ -3,50m WYSTĘPUJĄ GRUNTY NIENOSNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z TORFÓW, NAMUŁÓW ORAZ PYŁEM O JL=0,50
- \* RZĘDNĄ POSADOWIENIA STUDNI NALEŻY OKREŚLIĆ PODCZAS SĄDOWAŃ GRUNTU W MIEJSCACH LOKALIZACJI STUDNI FUNDAMENTOWYCH

STAL: A-O StOS  
A-IIIN RB500W  
BETON: C20/25 W8  
Klasa ekspozycji XC2  
OTULINA: 5cm  
filarek 3cm

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99  projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż. Jarosław Wywiałcz	Nazwa rys.	RZUT FUNDAMENTÓW		Nr rys.	K-01
	Obiekt:	BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LEŁIS			
	Adres inwestycji:	działki nr 350, 352/3 jednostka ewidencyjna: 141506.2 Lełis obręb ewidencyjny: 141506.2.0010 Lełis		Skala:	1:100
	Inwestor:	Gmina Lełis ul. Szkolna 99, 07-402 Lełis		projekt techniczny	branża konstrukcyjna
	Upr.	168/Os/94	Podpis	Data:	05.2023r.