

WYKAZ OKIEN: OKNA PCV, SZYBY ZESPOLONE

oznaczenie:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013 wewnętrzne
schemat (widok od strony elewacji)														
wymiary w świetle muru	S	140	160	200	180	180	230	300	180	140	160	230	300	200
	H	50	50	180	175	180	220	220	100	180	180	180	180	100
ilość sztuk		3	2	3	7	8	11	1	3	10	3	10	1	1
uwagi wykonawcze		KOLOR: strona wewnętrzna-biały, strona zewnętrzna grafitowy U- całego okna min 1,1W/(m2*K)												

WYKAZ DRZWI:

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI ZEWNĘTRZNE

U- całego drzwi min 1,1W/(m2*K)

oznaczenie:		D1 Dp 90	D2 Dw 90	D2 - a Dw 100	D3 Dw 90	D4 EI 60	D5	D6 Dw 80	D7 EI 60	Dz1 120+2xfix50	Dz 2 120	Dz 3 110	
schemat (widok od strony elewacji)													
wymiary w świetle muru	S	100	100	110	100	110	120	90	172	130+2xfix50 =230	120	110	
	H	210	210	210	210	210	210	210	220	270	270	270	
wymiary w świetle ościeży	S	90	90	100	90	100	110	80	162	120	110	100	
	H	200	200	200	200	200	200	200	210	260	260	260	
ilość sztuk	PRAWE	3	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	
	LEWE	1	5	1	2	1	2	1	-	-	1	2	
uwagi wykonawcze		• podcięcie went. lub tuleje, w drzwiach D3 szyba przezierna, bezpieczna								• drzwi dwuskrzydłowe, przeszkłone aluminiowe, kolor biały, obustronnie; szczelności i izolacyjności ogniowej 60 min.; • szklenie bezpieczne; • wkładka patentowa; • klamka ze stali nierdzewnej; • główne skrzydło z samozamykaczem; • blokada drugiego skrzydła; • nóżka blokująca zamknięcie drugiego skrzydła;		• drzwi dwuskrzydłowe, przeszkłone aluminiowe, kolor biały, obustronnie; • izolacyjność cieplna min 1,5W/m2•K; • szklenie bezpieczne; • wkładka patentowa; • klamka ze stali nierdzewnej; • główne skrzydło z samozamykaczem; • blokada drugiego skrzydła; • nóżka blokująca zamknięcie drugiego skrzydła; • boki i naswietla stałe	
		SZCZEGÓŁOWY RODZAJ DRZWI WEWNĘTRZNYCH WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA ARANŻACJI WNETRZA I WYPOSAŻENIA								• drzwi dwuskrzydłowe, przeszkłone aluminiowe, kolor biały, obustronnie; • izolacyjność cieplna min 1,5W/m2•K; • szklenie bezpieczne; • wkładka patentowa; • klamka ze stali nierdzewnej; • skrzydło z samozamykaczem		• drzwi jednoskrzydłowe, przeszkłone aluminiowe, kolor biały, obustronnie; • izolacyjność cieplna min 1,5W/m2•K; • szklenie bezpieczne; • wkładka patentowa; • klamka ze stali nierdzewnej; • skrzydło z samozamykaczem	
KOLOR: grafitowy RAL 7024 U- całego okna min 1,1W/(m2•K)													

UWAGA
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić wymiary na budowie.

Branża	Architektura	RADECKA	ul. Kopernika 7/53
Faza	P.T. Skala 1:100	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA	07-410 Ostrołęka
Data	maj 2019 r.	mgr Renata Radecka	tel. (29) 6911985
Inwestor	Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis		
Adres bud.	Działki nr 443 i 442/5, obręb: 0011; m.Łęg Przedmiejski, gmina: Lelis, powiat: ostrołęcki		
Nazwa projektu	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM		
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
Projektant	mgr.inż.arch. Aleksander Wietrow		
Sprawdzający	mgr.inż.arch. Anna Rostkowska		
Asystent	nr upr. bud. 608/86/Os. specjalność architektoniczno-budowlana		
	nr upr. bud. 142/083/12 specjalność architektoniczno-budowlana		
	Rys. nr A-12		